

GÉNÉRAL

- ▶ Vitesse de production N&B ppm (A4): **45**
- ▶ Format papier: min.-max.: **A6 – A4**
- ▶ Grammage papier (g/m2): **55 - 220**
- ▶ Capacité papier: std (feuilles): **550**
- ▶ Capacité papier: max. (feuilles): **2350**
- ▶ Préchauffage (sec.): **20**
- ▶ Mémoire globale min/max (Mo): **5120**
- ▶ Mémoire impression min/max (Mo): **5120**
- ▶ Disque dur: **STD**
- ▶ Disque dur (Go): **500**
- ▶ Recto verso: **STD**
- ▶ Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz): **220 - 240V, 50/60Hz**
- ▶ Consommation d'énergie (kW): **1,84**
- ▶ Dimensions (mm): **492 x 517 x 638**
- ▶ Poids (Kg): **33**

CHARGEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Capacité chargeur (feuilles): **100**

SERVEUR DE DOCUMENTS

- ▶ Serveur de documents (standard / option): **STD**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés: **20000**
- ▶ Capacité du serveur de documents - dossier temporaire: **10000**
- ▶ Travaux stockés: **Copy, print, scan, fax transmission**
- ▶ Dossiers de stockage: **Quick file folder, main folder, custom folder (max. 1000)**
- ▶ Stockage confidentiel: ✓

FAX

- ▶ Fax (standard / option): **STD**
- ▶ Méthode de compression: **MH/MR/MMR/JBIG**
- ▶ Protocole de communication: **Super G3**
- ▶ Temps de transmission (sec): **3**
- ▶ Vitesse du modem (bps): **33.600 - 2.400**
- ▶ Résolution de transmission: **STD 203,2 x 97,8 dpi/Ultra Fine 406,4 x 391 dpi**
- ▶ Format du document (Min): **A5**
- ▶ Format du document (Max): **A4**
- ▶ Mémoire (Mo): **1024**
- ▶ Niveaux de gris: **256**
- ▶ Enregistrement des numéros (express/abrégiés): **2000**
- ▶ Diffusion (max. destinations): **500**

COPIEUR

- ▶ Format originaux (max.): **A4**
- ▶ Sortie première copie N&B (sec.): **3,7**
- ▶ Tri électronique standard: ✓
- ▶ Copie continue (max. copies): **9999**
- ▶ Résolution du scan N&B (dpi): **600 x 600**
- ▶ Résolution d'impression (dpi): **600 x 600, 600 x 400**
- ▶ Niveaux de gris (équivalence) - N&B: **256**
- ▶ Plage de zoom (%):
25 – 400, (25 – 200 using RSPF/DSPF) in 1% increments
- ▶ Taux de reproduction prédéfinis: **10 ratios (5R/5E)**

SCANNER

- ▶ Numérisation réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Méthodes de scan 'Push' et 'Pull': ✓
- ▶ Résolution du scan push (dpi): **100,150, 200,300, 400,600**
- ▶ Résolution du scan pull (dpi): **75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9,600 dpi via user setting**
- ▶ Formats de fichiers:
TIFF, PDF, PDF/A, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, OOXML (docx, xls, pptx), text (TXT), rich text (RTF)
- ▶ Utilitaires de scan: **Sharpdesk**
- ▶ Destination scan to PC: ✓
- ▶ Destination scan to FTP, Email: ✓
- ▶ Destination scan to SMB: ✓
- ▶ Destination scan to clé USB: ✓

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

- ▶ Résolution (dpi): **600 x 600,9, 600 (equivalent) x 600**
- ▶ Impression réseau (standard / option): **STD**
- ▶ Interface (standard / option):
STD USB 2.0,10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
- ▶ OS supportés en standard: **Windows Server® 2008,2008R2,2012, 2012R2,2016, Windows® 7,8.1,10, Mac OS X 10.6,10.7,10.8,10.9,10.10,10.11,10.12**
- ▶ Protocoles réseau: **TCP/IP**
- ▶ Protocoles d'impression: **LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mail printing), HTTP, FTP for downloading print files, IPP, SMB, WSD**
- ▶ Langages de description de pages (standard/option): **Standard: PCL, Genuine Adobe® PostScript®3**
- ▶ Polices disponibles: **80 (PCL), 139 (PS3)**

FINITION

- ▶ Capacité de sortie max.: **250**
- ▶ Capacité d'agrafage (feuilles). Max.: **30**
- ▶ Décalage: **OPT**

www.sharp.fr

SHARP
Be Original.

SHARP BUSINESS SYSTEMS FRANCE S.A.
AVENUE DES NATIONS
PARIS NORD II
BP 52094
95948 ROISSY-CHARLES-DE-GAULLE CEDEX
TÉL. 01 49 90 34 00
FAX 01 48 63 26 21
WWW.SHARP.FR